

# Cellterm S150



Cellterm S150 är främst avsedd för isolering av mark, grunder, in- och utvändiga väggar, omvända tak och golv.

Produkten karakteriseras av mycket hög tryckhållfasthet, formstabilitet, isoleringsförmåga och fuktbeständighet. Andra fördelar är mycket låg egenvikt vilket, förutom lättare konstruktioner, innebär enkel hantering och montering. Cellterm S150 är dessutom miljövänlig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter från Cellterm är godkända av Basta och Byggvarubedömningen samt bedömda av Sunda Hus.

Cellterm S150 är CE-certifierad och tillverkade enligt svensk produktstandard SS/-EN13163:2012.

Som standard levereras Cellterms produkter i formatet 1200x600 eller 2400x1200 och i tjocklekarna 100 och 200 mm.

## Tabell

|                           |                                  |                              |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Tryckhållfasthet (kPa)    | Korttidslast vid 10% deformation | 150                          |
| Brandklass                | Deklarerat värde                 | F/NPD                        |
| Värmekonduktivitet (W/mK) | Deklarerat värde                 | 0,035                        |
| Tjocklek (mm)             | Lagervara                        | 100, 200                     |
| Format (mm)               | Standard                         | 1200x600, 2400x1200          |
| Förpackning (mm)          | Standard                         | Plastade pkt, bandat på strö |