

# Cellterm S250



Cellterm S250 är främst avsedd för vägar, terrasser, omvända tak, trafikerade ytor och liknande konstruktioner som utsätts för mycket hög belastning.

Cellterm S250 har hög formstabilitet, isoleringsförmåga och fuktbeständighet. Andra fördelar är mycket låg egenvikt vilket, förutom lättare konstruktioner, innebär enkel hantering och montering. Cellterm S250 är dessutom miljövänlig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Samtliga produkter från Cellterm är godkända av Basta och Byggvarubedömningen samt bedömda av Sunda Hus.

Cellterm S250 är CE-certifierad och tillverkade enligt svensk produktstandard SS/-EN13163:2012.

Som standard levereras Cellterms produkter i formatet 1200x600 eller 2400x1200 och i tjockleken 100 mm.

## Tabell

Tryckhållfasthet (kPa)	Korttidslast vid 10% deformation	250
Brandklass	Deklarerat värde	F/NPD
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde	0,033
Tjocklek (mm)	Lagervara	100
Format (mm)	Standard	1200x600, 2400x1200
Förpackning (mm)	Standard	Plastade pkt, bandat på strö